

Etralon srl
Via Bellini, 112 - S. A. Li Battiati (CT)
info@etralon.it / www.etralon.it
 Etralon srl

PRACTICA Easy – Carrozzina Standard ad autospinta - ruote posteriori da 24” **Ref. PRACTICA EPxx**



Descrizione

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole, braccioli desk ribaltabili ed estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote posteriori da 24” con copertone in PU pieno, ruote anteriori in plastica da 8” con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbottito con tasca posteriore sullo schienale e cintura di sicurezza. Attacco forcella con rinforzo

Disponibili nelle misure di seduta da 39, 42 e 45 cm con telaio a singola crociera e nelle misure di seduta da 48 e 51 cm con telaio a doppia crociera.

Destinazione d’uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche

PRACTICA	EP39	EP42	EP45	EP48	EP51
Larghezza seduta	39 cm	42 cm	45 cm	48 cm	51 cm
Profondità seduta	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Larghezza totale	58 cm	61 cm	64 cm	67 cm	70 cm
Lunghezza totale	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
Altezza seduta	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Altezza schienale	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Altezza braccioli	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Portata	120 Kg	120 Kg	120 Kg	140 Kg	140 Kg
Materiale	Telaio Schienale e seduta Ruote posteriori Forcella per ruote anteriori Imbottitura Braccioli Sistema frenante Mancorrenti		Acciaio verniciato in Nero Nylon Poliuretano Acciaio Poliuretano Acciaio Acciaio verniciato in Nero		
Peso	≥ 17 kg secondo configurazione				
Diametro ruote posteriori	24"				
Diametro ruote anteriori	8"				
Copertoni	In PU pieno				
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale				
Braccioli	Desk ribaltabili e estraibili				

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.