

Kinetec Prima Advance

Kinetec Prima Advance con supporti semirigidi è un'apparecchiatura per il Movimento Continuo Passivo (CPM) del ginocchio, efficace per la gestione della terapia. Semplice da utilizzare, pratico e sicuro. I comandi di funzione, posti sull'unità, consentono all'operatore di impostare i parametri di funzionamento base: controllo della flessione, controllo dell'estensione, velocità di scorrimento.



- Angolo di flessione – estensione: da -5° a 115° nominali
- Regolazione paziente: altezza da 145 a 195 cm
- Velocità movimento: da 40° a 145° al minuto
- Carico in flessione: da 22 a 41 kg
- Carico in estensione: da 11 a 18 kg
- Livello rumorosità: 37dB
- Peso apparecchiatura: 11,8 kg
- Controllo sicurezza: comando paziente a pulsante start/stop
- Parametri controllati: gradi flessione, gradi estensione, velocità avvio/arresto
- Alimentazione: 100/240 V – 50/60Hz
- Trasformatore: interno da 24V
- Potenza motore: 20W
- Dimensioni: 33cm larghezza x 94cm lunghezza
- Marchio CE compatibilità elettromagnetica n°89/336/EEC
- Marchio CE per dispositivi medicali n°93/42/EEC
- Rispondenza alle normative IEC 601.1.2
- Apparecchiatura di tipo B – classe 1°
- Certificazione ISO 9001